



# Fiche technique



## Lampadaire/LED solaire carrée avec capteur crépusculaire 3W corps noir CCT lumière 3in1 IP65 (installation : autoportante ou sur piquet accessoires inclus)



### TECHNICAL INFORMATION



### FEATURES

Borne LED avec technologie SMD, puissance de 3W lumière 3 en1 (par défaut à 3000K, une pression sur le bouton pour 4000K, puis appuyez à nouveau pour 6500K.), équipée de panneau solaire, capteur crépusculaire et batterie interne rechargeable au lithium (2 600mAh, Li-Ion, DC : 3,7 V). Fabriqué en ABS noir et blanc avec couvercle LED en plastique mat. Ce recharge complètement en seulement 6 à 8 heures. La lampe est activée en appuyant sur le bouton d'alimentation (ON/OFF) situé à l'arrière. Le fonctionnement de la borne comprend deux modes de fonctionnement, programmables à l'aide du bouton approprié.

- **Mode 1 (A) - (Programmation par défaut)** : Elle s'allume automatiquement la nuit en maintenant 100 % de luminosité pendant les 3 premières heures de fonctionnement, 50 % pendant les heures suivantes ;

- **Mode 2 (B)** : La lampe s'allume automatiquement la nuit en maintenant une luminosité de 100 % pendant les 6 premières heures de fonctionnement. Au bout de 6 heures ou lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30 %, la lampe s'éteint. Montage et utilisation simples. Possibilité d'installation de plancher ou de piquet (inclus).

<b>Solar Panel:</b>	3W
<b>Model:</b>	VT-30410
<b>Working Time:</b>	10-12 Hours
<b>Battery Type:</b>	3.7V, 2600mAh Li-ion Battery
<b>Beam Angle:</b>	110°
<b>Color Temperature:</b>	3IN1
<b>Lumens:</b>	220
<b>Unit Color:</b>	Black
<b>Color for Web:</b>	3IN1
<b>Dimension:</b>	155x720mm
<b>LED Chip Type:</b>	SMD
<b>Charging Time:</b>	6-8 Hours
<b>IP Rating:</b>	IP65
<b>ULR:</b>	<1%

**IP65**  
STANDARD

**03**  
YEAR  
WARRANTY

### LISTING DETAILS

<b>REF:</b>	30410
<b>Model:</b>	VT-30410
<b>EAN:</b>	3800170206809

### PACKAGING

<b>Poids (Kg) :</b>	0.89
<b>Dimension :</b>	155 x720mm

### MASTER BOX PACKAGING

<b>Quantité par boîte:</b>	10
<b>Length (Box) mm:</b>	160
<b>Width (Box) mm:</b>	80
<b>Height (Box) mm:</b>	250

